

Univerzální napouštěcí plovákový ventil pro WC nádrže

Použití:

plovákové ventily řady Niagara je možno použít do všech typů WC splachovacích nádrží, tzn. plastové i litinové vysoko i nízko položené a kombi plastové i keramické.

Technické parametry:

doporučený tlak – pro všechny běžné tlaky ve vodovodních řádech a domácích vodárnách.

Montáž:

ventil boční i spodní typ přitáhněte ke stěně nádržky maticí, která je součástí dodávky. Posouváním plováku po mosazné ose nastavte ideální délku ramene. Připojte k vodovodnímu řádu hadičkou s převlečnou maticí se závitem (3/8" nebo 1/2" dle typu). Hadička není součástí dodávky. Výšku hladiny v nádržce nastavíte pomocí šroubku v místě, kde je rameno spojeno s tělem ventilu. U spodního typu můžete navíc velmi jednoduše upravit i celkovou výšku napouštěcího ventilu šroubováním těla ventilu posuňte dle potřeby na požadovanou výšku. Doba montáže cca 3 minuty.

Popis funkce:

plovákové napouštěcí ventily řady Niagara pracují díky svojí jednoduché konstrukci na principu uzavírání přímým tlakem (nikoliv pod tlakem) a proto jsou mimořádně funkčně spolehlivé, a to i v místech se znečištěnou vodou, kde jiné běžné plovákové ventily pracují problematicky.

Údržba a čištění:

ventily Niagara nepotřebují žádnou zvláštní údržbu. Pro případné odstranění usazenin vodního kamene ponořte zanesené části do 5% roztoku octa na 1 - 1,5 hodiny. Při čištění nepoužívejte ostré předměty. Vady způsobené mechanickými poškozeními nemohou být uznány.

Záruka:

záruční doba je 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli. Při reklamaci předložte doklad o koupi.

Vyrobeno v EU

Dovozce: Antonín Tůma, Tuřanské náměstí 37, 620 00 Brno. IČO 426 94 191 www.niagara.cz